

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agu@nt-rt.ru || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>

Touch Screen контроллеры Analog Devices, Inc.



AD7843ARQZ

IC 2.7v 12-bit touch screen digitizer I.C.

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



AD7843ARQZ-REEL

IC 2.7v 12-bit touch screen digitizer I.C.

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



AD7843ARQZ-REEL7

IC 2.7v 12-bit touch screen digitizer I.C.

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



AD7843ARUZ

Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16




AD7843ARUZ-REEL7

Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16




AD7873ARQZ

Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



AD7873ARQZ-REEL7

Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



AD7873ARUZ

Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16




AD7873ARUZ-REEL7

Преобразователь сигналов сенсорного экрана в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7877ACPZ-500RL7

Преобразователь емкость-код и контроллер сенсорных экранов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP

Аналого-Цифровые Преобразователи (АЦП) Analog Devices, Inc.

AD1674ARZ

12-ти разрядный АЦП 100KSPS 28-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD1674JNZ

12-ти разрядный АЦП 100KSPS 28-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD1974YSTZ

24-разрядный АЦП, 192 кГц, 4 АЦП с ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD1974YSTZ-RL

24-Бит аудио АЦП, 4-АЦП с ФАПЧ, 192кГц [LQFP-48 7x7]

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 24 b


Скорость преобразования (в секунду): 192k

Выходной интерфейс данных: SPI

Архитектура: ADC, Audio

Рабочая температура: -40B°C ~ 105B°C





AD4005BRMZ

16-бит одноканальный АЦП с регистром последовательного приближения 1Msps

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD574AJN

12-ти разрядный АЦП внутренний опорный источник 28-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

Разрядность: 12

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD574AJNZ

12-ти разрядный АЦП встроенный опорный источник 28-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

AD574AJNZ

12-ти разрядный АЦП внутренний опорный источник 28-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28





AD574AKD

IC ADC 12BIT W/REF 28-CDIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP28

AD574AKPZ

12-ти разрядный АЦП внутренний опорный источник/CLK 28-PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 12

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD6640ASTZ

Многоканальный, многорежимный чипсет приемника

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 65M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD6644ASTZ-65

14-ти разрядный АЦП 65MSPSлинейно совместимый с КМОП52-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP52-(10x10)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 65M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -25°C ~ 85°C





AD6645ASVZ-80

IC ADC 14BIT 80MSPS 52TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 52-TQFP-EP (10x10)

AD670JPZ

8-разрядный АЦП со схемами аналогового преобразования сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 10k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD674BAD

IC ADC 12BIT MONO 3OUT 28-CDIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-CDIP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 66k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD674BARZ

12-ти разрядный АЦП моно 3 выхода 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 66k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С





AD674BJNZ

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

AD677JNZ

IC ADC 16BIT SAMPLING 16-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 12V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0В°С ~ 70В°С



AD677JRZ

16-разрядный сэмплирующий АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 12V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7091BCPZ-RL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-UD8-(2x2)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C





AD7091R-4BCPZ

АЦП 12-бит 4-канальный 1MSPS 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-LFCSP-WQ (4x4)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7091R-4BRUZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

AD7091R-4BRUZ

АЦП 12-бит 4-канальный 1MSPS 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7091R-8BCPZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C





AD7091R-8BCPZ-RL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7091R-8BRUZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C

AD7091R-BRMZ-RL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7091RBRMZ

IC ADC 12BIT SPI/SRL 1M 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD7091RBRMZ-RL7

IC ADC 12BIT SRL 1MSPS 10MSOP


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD7124-4BCPZ

Производитель: Analog Devices, Inc.




AD7124-4BCPZ-RL7

24-х разрядный АЦП 7-ми канальный одиночный Дельта-Сигма 19.2кБ/с последовательный 32-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP




AD7124-4BRUZ-RL7

4-х канальный/7 псевдо входов, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24




AD7124-8BBCPZ-RL7

15-Channel Single ADC Delta-Sigma 19.2ksps 24-bit Serial 32-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP



AD7124-8BCPZ

Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP



AD7124-8BCPZ-RL7

Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP



AD7134BCPZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7170BCPZ-500RL7

12-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C

AD7170BCPZ-REEL7

12-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1


Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7171BCPZ-500RL7

16-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 125

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7171BCPZ-REEL7

16-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 125

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1


Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7172-2BRUZ-RL7

АЦП 24-разрядный 4-х каналный сигма-дельта 31.25кб/с последовательный выход медицинского применения 24-Pin TSSOP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 31.25k

Число входов: 2, 4

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C





AD7172-4BCPZ

Производитель: Analog Devices, Inc.

AD7173-8BCPZ

Малопотребляющий, 8-/16-канальный, 24-разрядный сигма-дельта АЦП с высокой степенью интеграции, быстродействие 31.25 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.25 ~ 31.25k

Число входов: 8, 16

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7173-8BCPZ-RL

Малопотребляющий, 8-/16-канальный, 24-разрядный сигма-дельта АЦП с высокой степенью интеграции, быстродействие 31.25 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 31.25k

Число входов: 8, 16

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3.3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3.3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7175-2BRUZ

IC ADC 24BIT SPI/SRL 24-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7175-2BRUZ-RL

IC ADC 24BIT SPI/SRL 24-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7175-2BRUZ-RL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2, 4

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 4.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 105B°C



AD7175-2BRUZ-RL7

IC ADC 24BIT SPI/SRL 24-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7176-2BRUZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП с быстродействием 250 kSPS и временем установления 20 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7176-2BRUZ-RL

24-разрядный сигма-дельта АЦП с быстродействием 250 kSPS и временем установления 20 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7177-2BRUZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7177-2BRUZ-RL7

32-бит Сигма-Дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD7190BRUZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемым усилителем, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 4.8k

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7190BRUZ-REEL

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемым усилителем, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 4.8k

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7191BRUZ

Аппаратно конфигурируемый 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом для мостовых датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7191BRUZ-REEL

Аппаратно конфигурируемый 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом для мостовых датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7192BRUZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемым усилителем, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 4.8k

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C





AD7192BRUZ-REEL

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемым усилителем, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 4.8k

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7193BCPZ

Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемый усилитель, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)




AD7193BCPZ-RL

Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемый усилитель, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)



AD7193BCPZ-RL7

Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемый усилитель, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)

AD7193BRUZ-REEL

Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом и программируемый усилитель, частота выходных данных 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 4.8k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7195BCPZ-RL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом, программируемым усилителем, источником переменного сигнала возбуждения, быстродействие 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP

AD7262BSTZ-5

12-разрядный АЦП последовательного приближения с одновременной выборкой, программируемым усилителем и 4 компараторами, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7264BSTZ

Истинно-дифференциальный, сдвоенный, 1 MSPS, 14- /12-битный, 2-канальный SAR-АЦП с программируемым коэффициентом усиления PGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C






AD7265BCPZ

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32




AD7265BCPZ-REEL

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7265BCPZ-REEL7

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7265BSUZ

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32



AD7265BSUZ-REEL

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32

AD7265BSUZ-REEL7

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 6

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C





AD7266BCPZ

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с одновременной выборкой и дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32





AD7266BCPZ

IC ADC 12BIT 3CH 2MSPS 32-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32-(5x5)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 2M

Число входов: 6, 12

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C




AD7266BCPZ-REEL

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с одновременной выборкой и дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7266BCPZ-REEL7

Сдвоенный трехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с одновременной выборкой и дифференциальным/несимметричным входом, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7273BRMZ

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C

AD7273BRMZ-REEL

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7273BUJZ-500RL7

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7274BRMZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7274BRMZ-REEL

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7276ARMZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7276ARMZ-REEL

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7276AUJZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7276BRMZ

IC ADC 12BIT SRL 3MSPS 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7276BUJZ-500RL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7276BUJZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7276YUJZ-500RL7

АЦП 12-бит одноканальный 3MSPS TSOT-23-6

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7276YUJZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7277AUJZ-500RL7

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7277BRMZ

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7277BUJZ-500RL7

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7277BUJZ-REEL7

10-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7278AUJZ-500RL7

8-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7278BRMZ

8-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 3М

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7278BUJZ-REEL7

8-разрядный АЦП, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 3М

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7291BCPZ

8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 22.22k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.8 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.8 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7291BCPZ-RL7

8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 22.22k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.8 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.8 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7292BCPZ

10-разрядная система контроля и управления с АЦП, ЦАП, датчиком температуры и линиями GPIO

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 36-LFCSP-WQ (6x6)

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 625k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7298-1BCPZ

8-канальный, 1 MSPS, 10-разрядный АЦП последовательного приближения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.8 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.8 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7298BCPZ

8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.8 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.8 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7298BCPZ-RL7

8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.8 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.8 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7321BRUZ

Двухканальный АЦП с разрядностью 12 бит плюс знаковый разряд, программно выбираемым биполярным диапазоном входных напряжений и производительностью 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7321BRUZ-REEL

12-ти разрядный АЦП с последовательным приближением двухканальный 14-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7321BRUZ-REEL7

12-ти разрядный АЦП с последовательным приближением двухканальный 14-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7322BRUZ

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14





AD7322BRUZ-REEL7

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7323BRUZ

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 4

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7323BRUZ-REEL7

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 4

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7324BRUZ

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7324BRUZ-REEL7

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7327BRUZ

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD7327BRUZ-REEL7

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

AD7327BRUZ-REEL7

АЦП 12-бит регистр аппроксимации 8-канальный 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7328BRUZ

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7328BRUZ-REEL7

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7329BRUZ

12-разрядный АЦП со знаком плюс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 12 V ~ 16.5 V

Напряжение питания - Цифра: 12 V ~ 16.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD73360ARZ

6-канальный аналоговый входной интерфейс для универсального применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD73360ARZ-REEL

IC PROCESSOR FRONTEND 6CH 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC W



AD73360ARZ-REEL7

6-канальный аналоговый входной интерфейс для универсального применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

AD7352BRUZ

Сдвоенный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7352BRUZ-500RL7

АЦП сдвоенный 12-бит 3MSPS 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7352BRUZ-500RL7

Сдвоенный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7352BRUZ-RL

Сдвоенный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7352YRUZ

Сдвоенный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7352YRUZ-500RL7

Сдвоенный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7356YRUZ

АЦП сдвоенный 12-бит 5MSPS 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 5M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7357BRUZ

Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 4.25 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 4.2M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7357BRUZ-500RL7

Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 4.25 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 4.2M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7357BRUZ-RL

Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 4.25 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 4.2M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7357WYRUZ

Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 4.25 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 4.2M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7357WYRUZ-RL

Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 4.25 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 4.2M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7357YRUZ

Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом и одновременной выборкой, быстродействие 4.25 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 4.2M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7366BRUZ-5

Сдвоенный 12-разрядный двухканальный АЦП последовательного преобразования с одновременной выборкой и биполярным диапазоном входных сигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7366BRUZ-500RL7

Сдвоенный 12-разрядный двухканальный АЦП последовательного преобразования с одновременной выборкой и биполярным диапазоном входных сигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7367BRUZ

Сдвоенный 14-разрядный двухканальный АЦП последовательного преобразования с одновременной выборкой и биполярным диапазоном входных сигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7367BRUZ-5

Сдвоенный 14-разрядный двухканальный АЦП последовательного преобразования с одновременной выборкой и биполярным диапазоном входных сигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7367BRUZ-5-RL7

Сдвоенный 14-разрядный двухканальный АЦП последовательного преобразования с одновременной выборкой и биполярным диапазоном входных сигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7367BRUZ-500RL7

IC ADC 14BIT SAR 1MSPS 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24





AD7367BRUZ-RL7

IC ADC 14BIT SAR 1MSPS 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7400AYRWZ

Изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16 b

Скорость преобразования (в секунду): 10M

Выходной интерфейс данных: Serial

Архитектура: Modulator

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7401AYRWZ

Изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7401AYRWZ-RL

Изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7401YRWZ

Изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



AD7401YRWZ-REEL

Изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



AD7401YRWZ-REEL7

Изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



AD7405BRIZ

16-разрядный изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



AD7405BRIZ-RL7

16-разрядный изолированный сигма-дельта модулятор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

AD7441BRMZ

10-разрядный АЦП с псевдодифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7441BRTZ-REEL7

10-разрядный АЦП с псевдодифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7450ARZ

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7450ARZ-REEL7

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7450BRMZ

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7450BRZ

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7451ARMZ

12-разрядный АЦП с псевдодифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7451BRMZ

12-разрядный АЦП с псевдодифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7452BRTZ-R2

АЦП 12-бит 555KSPS SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 555k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7452BRTZ-R2

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 555 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD7452BRTZ-REEL7

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 555 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

AD7453BRTZ-REEL7

12-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 555 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 555k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7466BRMZ

12-разрядный АЦП с напряжением питания 1.6 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.6 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 1.6 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7466BRMZ-REEL7

12-разрядный АЦП с напряжением питания 1.6 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.6 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 1.6 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7467BRMZ

10-разрядный АЦП с напряжением питания 1.6 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.6 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 1.6 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7467BRTZ-R2

10-разрядный АЦП с напряжением питания 1.6 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.6 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 1.6 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7468BRMZ

8-разрядный АЦП с напряжением питания 1.6 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.6 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 1.6 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7470ARUZ

10-разрядный малопотребляющий АЦП с напряжением питания 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 1.75 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1.75M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7470ARUZ-REEL7

10-разрядный малопотребляющий АЦП с напряжением питания 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 1.75 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1.75M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7472ARUZ

12-разрядный малопотребляющий АЦП с напряжением питания 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 1.75 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7472ARUZ-REEL7

12-разрядный малопотребляющий АЦП с напряжением питания 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 1.75 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7472ARZ

12-разрядный малопотребляющий АЦП с напряжением питания 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 1.75 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7472BRUZ

12-разрядный малопотребляющий АЦП с напряжением питания 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 1.75 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7475ARMZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7475ARMZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7475ARZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7475BRZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7476AAKSZ-500RL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476ABKSZ-500RL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476ABKSZ-REEL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476ABRMZ

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476ABRMZ-REEL

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476ABRMZ-REEL7

IC ADC 12BIT 1MSPS 8-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7476ARTZ-500RL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476ARTZ-REEL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476AYKSZ-500RL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476AYKSZ-REEL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476BRTZ-R2

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7476SRTZ-EP-RL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -55°C ~ 125°C



AD7476SRTZ-REEL

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -55°C ~ 125°C



AD7476SRTZ-REEL7

Малопотребляющий 12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -55°C ~ 125°C



AD7477AAKSZ-500RL7

Малопотребляющий 10-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7477AARMZ

Малопотребляющий 10-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7477AARMZ-REEL7

Малопотребляющий 10-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7478AAKSZ-500RL7

Малопотребляющий 8-разрядный АЦП последовательного приближения с однополярным питанием 2.35 В – 5.25 В, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7478AARMZ

Малопотребляющий 8-разрядный АЦП последовательного приближения с однополярным питанием 2.35 В – 5.25 В, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.35 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7478AARMZ-REEL7

Малопотребляющий 8-разрядный АЦП последовательного приближения с однополярным питанием 2.35 В – 5.25 В, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7478ARTZ-REEL7

Малопотребляющий 8-разрядный АЦП последовательного приближения с однополярным питанием 2.35 В – 5.25 В, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7478ARTZ-REEL7

Малопотребляющий 8-разрядный АЦП последовательного приближения с однополярным питанием 2.35 В – 5.25 В, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-6



AD7478SRTZ-REEL7

Малопотребляющий 8-разрядный АЦП последовательного приближения с однополярным питанием 2.35 В – 5.25 В, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -55°C ~ 125°C



AD7482BSTZ

АЦП 12-бит регистр аппроксимации 3MSPS 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7484BSTZ

14-разрядный АЦП последовательного приближения, быстродействие 3 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7490BCPZ

АЦП 12-бит 16-канальный 32-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 16

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C






AD7490BCPZ

16-канальный, 12-разрядный АЦП с блоком управления последовательностью преобразования, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7490BCPZ-REEL7

16-канальный, 12-разрядный АЦП с блоком управления последовательностью преобразования, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

AD7490BRUZ

16-канальный, 12-разрядный АЦП с блоком управления последовательностью преобразования, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 16

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7490BRUZ-REEL

16-канальный, 12-разрядный АЦП с блоком управления последовательностью преобразования, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

AD7490BRUZ-REEL7

16-канальный, 12-разрядный АЦП с блоком управления последовательностью преобразования, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 16

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7492ARUZ

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7492ARUZ-5

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.25M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7492ARUZ-5-REEL7

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.25M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7492ARUZ-REEL

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD7492ARUZ-REEL7

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7492ARZ

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7492BRUZ

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7492BRUZ-5

12-разрядный АЦП с параллельным выходом, источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала, быстродействие 1MSPS, мощность 4 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.25M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7495ARMZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7495ARZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7495ARZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7495BRMZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7495BRZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7495BRZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD7528LNZ

8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-PDIP

**AD7572JNZ05**

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

**AD7574JNZ**

8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-PDIP

**AD7575AQ**

8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-CDIP

**AD7581KNZ**

8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

AD7582KNZ

12-разрядный АЦП последовательного приближения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 10k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 15V

Напряжение питания - Цифра: 15V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7606BBSTZ

8-Channel Octal ADC SAR 800ksps 16-bit Parallel/Serial (3-Wire, SPI) 64-Pin LQFP Tray

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7606BSTZ

4-канальная система обработки сигналов с 16-разрядным, биполярным АЦП одновременной выборки



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

Разрядность: 16 b

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Выходной интерфейс данных: DSP, MICROWIRE[™], Parallel, QSPI[™],

Архитектура: Data Acquisition System (DAS), ADC

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

Наличие: 0 шт

Под заказ: 0 шт

Аналоги: 250 шт

от 986,55₽



AD7606BSTZ-4

4-канальная система обработки сигналов с 16-разрядным, биполярным АЦП одновременной выборки



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7606BSTZ-RL

4-канальная система обработки сигналов с 16-разрядным, биполярным АЦП одновременной выборки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7608BSTZ

8-канальная система сбора данных с 18-разрядным биполярным АЦП синхронной выборки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7608BSTZ

8-канальная система сбора данных с 18-разрядным биполярным АЦП синхронной выборки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7610BCPZ

16-разрядный АЦП с программируемым однополярным/биполярным диапазоном входных напряжений, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48



AD7610BCPZ-RL

16-разрядный АЦП с программируемым однополярным/биполярным диапазоном входных напряжений, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48




AD7610BSTZ

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 16B Uni/Bipolar 250kSPS Prog Input

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7626BCPZ

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 10 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

AD7626BCPZ

АЦП 16-бит 10MSPS дифференциальный 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 10M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: LVDS, Serial

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7631BSTZ

АЦП 18-ти разрядный 250KSPS биполярный 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 18

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7631BSTZRL

ADC 18BIT 250KSPS BIP 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7634BSTZ

IC ADC 18BIT DIFF BIPO 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7641BCPZ

18-разрядный АЦП последовательного приближения, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48

Разрядность: 18

Скорость преобразования (в секунду): 2M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7651ASTZ

IC ADC 16BIT 100KSPS 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 2

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7652ASTZ

16-разрядный АЦП с однополярным входным сигналом и источником опорного напряжения, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7653ACPZ

16-разрядный АЦП с однополярным входным сигналом и источником опорного напряжения, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7653ASTZ

16-разрядный АЦП с однополярным входным сигналом и источником опорного напряжения, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7654ASTZ

Сдвоенный двухканальный 16-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7655ASTZ

Четырехканальный 16-разрядный АЦП, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7655ASTZRL

Четырехканальный 16-разрядный АЦП, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, Parallel, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7656BSTZ

Шестиканальный 16-разрядный АЦП с биполярным входным напряжением и одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 6

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 6

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7656BSTZ-REEL

Шестиканальный 16-разрядный АЦП с биполярным входным напряжением и одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 6

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 6

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7657BSTZ

6-канальный, биполярный 14-битный АЦП одновременной выборки с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 6

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 6

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7657BSTZ-REEL

6-канальный, биполярный 14-битный АЦП одновременной выборки с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7657YSTZ-1

6-канальный, биполярный 14-битный АЦП одновременной выборки с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

AD7658YSTZ

6-канальный, биполярный 12-битный АЦП одновременной выборки с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 6

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 6

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C





AD7660ASTZ

16-разрядный АЦП одноканальный параллельно/последовательный быстродействие 100ksps 48-Pin LQFP лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

AD7661ASTZ

АЦП 16-бит встроенный источник опорного напряжения 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 2

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7661ASTZ

16-разрядный АЦП с однополярным входным сигналом и источником опорного напряжения, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48





AD7661ASTZRL

16-разрядный АЦП с однополярным входным сигналом и источником опорного напряжения, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7663ASTZ

16-разрядный АЦП с биполярным входным сигналом, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7663ASTZRL

16-разрядный АЦП с биполярным входным сигналом, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7664ASTZ

16-разрядный АЦП последовательного приближения без пропуска кодов, быстродействие 570 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7665ASTZ

16-разрядный АЦП с биполярным входным сигналом, быстродействие 570 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7671ASTZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7674ACPZ

IC ADC 18BIT SAR 5V 48LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7674ASTZ

18-разрядный АЦП последовательного приближения, INL 2.5 LSB, быстродействие 800 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7676ASTZ

16-разрядный АЦП, INL 1 LSB, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7677ASTZ

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, INL 1 LSB, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7678ASTZ

18-разрядный АЦП, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD7680ARMZ

16-разрядный АЦП с потребляемой мощностью 3 мВт, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7680ARMZ

АЦП одноканальный 16-битный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

AD7680BRMZ

16-разрядный АЦП с потребляемой мощностью 3 мВт, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7680BRMZ-REEL7

16-разрядный АЦП с потребляемой мощностью 3 мВт, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7682BCPZ

АЦП 16-бит 4-канальный 250KSPS 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP20

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 4

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C




AD7682BCPZ

16-битный 4-канальный АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20



AD7682BCPZRL7

16-битный 4-канальный АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

AD7683ARMZ

16-бит АЦП одноканальный регистр последовательного приближения 100ksps последовательный 8-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7683ARMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7683ARMZRL7

16-бит АЦП одноканальный регистр последовательного приближения 100ksps последовательный 8-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8





AD7683ARMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

AD7683BRMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7683BRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7684BRMZ

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7684BRMZRL7

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7685ARMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7685ARMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7685BRMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7685BRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD7685CRMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C




AD7685CRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD7685CRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD7686BRMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7686BRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7686CRMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7686CRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7687BRMZ

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, INL 1.5 LSB, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7687BRMZRL7

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, INL 1.5 LSB, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7688BRMZ

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



**AD7688BRMZRL7**

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

**AD7689ACPZ**

16-битный 8-канальный АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

**AD7689ACPZRL7**

16-битный 8-канальный АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

AD7689BCPZ

16-битный 8-канальный АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP20

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7689BCPZRL7

16-битный 8-канальный АЦП с быстродействием 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP20

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7690BRMZ

18-разрядный АЦП, быстродействие 400 kSPS, INL 1.5 LSB

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD7691BRMZ

18-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 250 kSPS, INL 1.5 LSB

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 18

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7691BRMZ-RL7

18-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 250 kSPS, INL 1.5 LSB

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 18

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7693BRMZ

16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 500 kSPS, нелинейность ± 0.5 LSB

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$



AD7693BRMZRL7

IC ADC 16BIT 500KSPS 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$





AD7694ARMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

AD7694ARMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7694BRMZ

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7694BRMZRL7

16-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7699BCPZ

АЦП 8-канальный 16-бит 500KSPS 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-LFCSP-VQ (4x4)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7699BCPZ

IC ADC 8CH 16BIT 500KSPS 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7699BCPZRL7

IC ADC 8CH 16BIT 500KSPS 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7703ANZ

20-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



AD7705BNZ

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7705BRUZ

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7705BRUZ-REEL

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7705BRUZ-REEL7

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7705BRZ

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7705BRZ-REEL

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7705BRZ-REEL7

Двухканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16

AD7705BRZ-REEL7

АЦП 16-бит 2-канальный 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7706BNZ

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7706BRUZ

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7706BRUZ-REEL7

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7706BRZ

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7706BRZ-REEL

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7706BRZ-REEL7

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дифференциальным входом, питание 3В/5В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7707BRUZ

Трехканальный, 16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, диапазон входных напряжений ± 10 В, потребляемая мощность 1 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 1, 2

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$



AD7708BRUZ

16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



AD7708BRUZ-REEL

16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28





AD7708BRUZ-REEL7

16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7708BRZ

16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7708BRZ-REEL

16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7708BRZ-REEL7

16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7709ARUZ

IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD7709ARUZ

АЦП 16-бит Сигма-Дельта модуляция 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 105

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7709ARUZ-REEL7

IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7709BRUZ

16-разрядный сигма-дельта АЦП с источниками тока, коммутируемые входами опорного напряжения и портом ввода/вывода

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD7709BRUZ

АЦП 16-бит Сигма-Дельта модуляция 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 105

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7709BRUZ-REEL

16-разрядный сигма-дельта АЦП с источниками тока, коммутируемые входами опорного напряжения и портом ввода/вывода

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7709BRUZ-REEL7

16-разрядный сигма-дельта АЦП с источниками тока, коммутируемыми входами опорного напряжения и портом ввода/вывода

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD7709BRUZ-REEL7

АЦП 16-бит Сигма-Дельта модуляция 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 105

Число входов: 4, 2

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7710ANZ

24-разрядный АЦП с источником тока

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.03k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7710ARZ

24-разрядный АЦП с источником тока

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.03k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7711AARZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

AD7714ANZ-5

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7714ARZ-5

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7714ARZ-5REEL

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7714YNZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7714YRUZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7714YRUZ-REEL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7714YRZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7714YRZ-REEL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3В/5В, потребляемый ток 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.3 V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.3 V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7715ANZ-5

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7715ARUZ-3

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7715ARUZ-3REEL7

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7715ARZ-3

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



AD7715ARZ-3REEL

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



AD7715ARZ-5

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7715ARZ-5REEL

16-разрядный сигма-дельта АЦП, питание 3 В/5 В, потребляемый ток 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7716BSZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7716BSZ

АЦП 22-бит Сигма-Дельта модуляция 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 22

Скорость преобразования (в секунду): 2.23k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 4

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7718BRUZ-REEL7

24-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С

AD7718BRZ

24-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7718BRZ-REEL

IC ADC 24BIT R-R 8/10CH 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.6 V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7718BRZ-REEL7

24-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 1.37k

Число входов: 4/5, 8/10

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.6 V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7719BRZ

Низковольтный, малопотребляющий 16-/24-разрядный сдвоенный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 16, 24

Скорость преобразования (в секунду): 105

Число входов: 2, 3

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



**AD7723BSZ**

16-разрядный сигма-дельта АЦП, быстродействие 1.2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

**AD7730BNZ**

24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков нагрузки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

**AD7730BRUZ**

24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков нагрузки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

**AD7730BRUZ-REEL**

24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков нагрузки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

**AD7730BRZ**

24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков нагрузки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7730BRZ-REEL

24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков нагрузки

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7730LBRUZ

24-разрядный малопотребляющий сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7730LBRZ

24-разрядный малопотребляющий сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7730LBRZ-REEL

24-разрядный малопотребляющий сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

AD7731BNZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом и высоким быстродействием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 6.4k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7731BRZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП 24-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 6.4k

Число входов: 3, 5

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С





AD7731BRZ-REEL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП 24-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

AD7734BRUZ

Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с высокой пропускной способностью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 15.4k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7734BRUZ-REEL7

Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с высокой пропускной способностью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 15.4k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7738BRUZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 15.4k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C





AD7738BRUZ-REEL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 15.4k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7739BRUZ

Восьмиканальный 24-битный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 15.1k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C

AD7739BRUZ-REEL7

Восьмиканальный 24-битный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 15.1k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD774BARZ

12-ти разрядный АЦП внутренний опорный источник 28-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 12V, 15V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7760BSVZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП с интегрированным буфером, быстродействие 2.5 MSPS, динамический диапазон 100 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-TQFP-EP (10x10)



AD7765BRUZ

IC ADC 24BIT S/D 156KSPS 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



AD7765BRUZ-REEL7

IC ADC 24BIT S/D 156KSPS 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



AD7766BRUZ

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 8.5 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

AD7766BRUZ

АЦП 24-бит 128KSPS регистр аппроксимации 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 128k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 105B°C




AD7766BRUZ-1

24-разрядный АЦП, быстродействие 64kSPS одноканальный 16-Pin TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP





AD7766BRUZ-2

АЦП 24-бит 32KSPS регистр аппроксимации 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 32k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 105B°C



AD7766BRUZ-RL7

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 8.5 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7767BRUZ

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 15 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

AD7767BRUZ

ADC 24BIT 128KSPS SAR 16-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 128k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 105B°C



AD7767BRUZ-1

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 15 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 64k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7767BRUZ-1-RL7

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 15 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 64k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7767BRUZ-2

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 15 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 32k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C





AD7767BRUZ-2-RL7

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 15 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 128k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7767BRUZ-RL7

24-разрядный АЦП, быстродействие 128/64/32 kSPS, потребляемая мощность 15 мВт, динамический диапазон 109 дБ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7768-1BCPZ

Прецизионный 24-разрядный АЦП для динамического анализа сигналов с масштабированием энергопотребления, полоса от нуля до 204 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7768BSTZ

Восьмиканальный, 24-разрядный АЦП с одновременной выборкой и масштабированием мощности, полоса 110.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



AD7770ACPZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7771BCPZ

Производитель: Analog Devices, Inc.

AD7780BRUZ

Аппаратно конфигурируемый, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 16.7

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7780BRUZ-REEL

Аппаратно конфигурируемый, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 16.7

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7780BRZ

Аппаратно конфигурируемый, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 16.7

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7781BRUZ

Аппаратно конфигурируемый, малопотребляющий 20-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 20

Скорость преобразования (в секунду): 16.7

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7781BRUZ-REEL

Аппаратно конфигурируемый, малопотребляющий 20-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 20

Скорость преобразования (в секунду): 16.7

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7781BRZ

Аппаратно конфигурируемый, малопотребляющий 20-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 20

Скорость преобразования (в секунду): 16.7

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 105В°С



AD7783BRUZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 19.79

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7783BRUZ-REEL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 19.79

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7785BRUZ

Трехканальный, малопотребляющий 20-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, внутренним ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 20

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7785BRUZ-REEL

Трехканальный, малопотребляющий 20-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, внутренним ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 20

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7787BRMZ

Малопотребляющий, двухканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7787BRMZ-RL

Малопотребляющий, двухканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7788ARMZ

Одноканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7788ARMZ-REEL

Одноканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7788BRMZ

Одноканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7788BRMZ-REEL

Одноканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7789BRMZ-REEL

АЦП 24-бит Сигма-Дельта модуляция 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 105В°С



AD7790BRMZ

Одноканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°С ~ 105°С



AD7790BRMZ-REEL

Одноканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7791BRMZ

Одноканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7791BRMZ-REEL

Одноканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 120

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7792BRUZ

Трехканальный, малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7792BRUZ-REEL

Трехканальный, малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7793BRUZ

Трехканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7793BRUZ-REEL

Трехканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 500

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7794BRUZ

Шестиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 6

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7794BRUZ-REEL

Шестиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 6

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7794CRUZ

Шестиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 6

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7794CRUZ-REEL

Шестиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD7794CRUZ-REEL

Шестиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 6

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7795BRUZ

Шестиканальный, малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 6

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7795BRUZ-REEL

Шестиканальный, малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 6

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7796BRUZ

Малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 123

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7796BRUZ-REEL

Малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 123k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7797BRUZ

Малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 123

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7797BRUZ-REEL

Малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП для мостовых датчиков



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 123k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7798BRUZ

Трехканальный, малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом и внутренним ИУ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C

AD7798BRUZ-REEL

Трехканальный, малопотребляющий 16-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом и внутренним ИУ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C

AD7799BRUZ

Трехканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом и внутренним ИУ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C

AD7799BRUZ-REEL

Трехканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом и внутренним ИУ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 470

Число входов: 3

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7810YNZ

10-разрядный АЦП, время преобразования 2 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD7810YRZ

10-разрядный АЦП, время преобразования 2 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 350k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7811YNZ

Четырехканальный 10-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 350 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 350k

Число входов: 3, 4

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 105В°С



AD7811YRZ

Четырехканальный 10-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 350 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 350k

Число входов: 3, 4

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°С ~ 105°С



AD7812YNZ

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 10-Bit 8-Ch 350kSPS Serial

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20





AD7812YRUZ

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 10-Bit 8-Ch 350kSPS Serial

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD7812YRZ

IC ADC 10BIT 8-CHAN SRL 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W



AD7812YRZ

АЦП 10-бит 8-канальный $t_{\text{преобр}}=2.3$ мкс, $U_{\text{п}}=3 - 5.5\text{В}$, $-40^{\circ}\text{C} - +105^{\circ}\text{C}$

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20



AD7813YRUZ

10-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 400 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 400k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$

AD7813YRUZ-REEL7

10-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 400 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 400k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C

AD7813YRZ

АЦП 10-бит параллельный 16-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 400k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40V°C ~ 105V°C



AD7813YRZ-REEL7

10-ти разрядный 1-канальный одиночный АЦП быстродействие 400ksps параллельная шина

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16





AD7818ARZ

Одноканальный 10-разрядный АЦП с интегрированным датчиком температуры, время преобразования 9 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

AD7819YNZ

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 200 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7819YRUZ

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 200 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

AD7819YRUZ-REEL

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 200 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7819YRUZ-REEL7

АЦП 8-бит параллельный 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7819YRUZ-REEL7

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 200 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7819YRZ

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 200 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7819YRZ-REEL7

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой, быстродействие 200 kSPS, питание от +2.7 В до +5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7820KNZ

8-ми разрядный АЦП быстродействующий с удержанием 20-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7820LRZ

IC ADC 8BIT HS TRACK/HOLD 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W





AD7820LRZ-REEL

IC ADC 8BIT HS TRACK/HOLD 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

AD7821KRZ

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7821KRZ-REEL

8-разрядный АЦП с внутренней выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7822BNZ

Одноканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 2М

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7822BRZ

Одноканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 2М

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7822BRZ-REEL7

Одноканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 2M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7823YRZ

8-разрядный АЦП с временем преобразования 4.5 мс, питание 2.7 В - 5.5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C

AD7824KN

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с высоким быстродействием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7824KNZ

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с высоким быстродействием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7824KRZ

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с высоким быстродействием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7824KRZ-REEL

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с высоким быстродействием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7825BRUZ

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24





AD7825BRUZ-REEL7

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD7825BRZ

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 2M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7828BRZ

Высокоскоростной 8-канальный 8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 50k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7828BRZ-REEL

Высокоскоростной 8-канальный 8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 50k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: FLASH

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7829BRUZ

Восьмиканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



AD7829BRUZ-REEL

Восьмиканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



AD7829BRUZ-REEL7

Восьмиканальный 8-разрядный АЦП с питанием 3 В/5 В, быстродействие 2 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

AD7851ARSZ

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 333 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 333k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7851ARSZ-REEL

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 333 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 333k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7851ARZ

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 333 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 333k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7851ARZ-REEL

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 333 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 333k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7851KRZ

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 333 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 333k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 85°C



AD7851KRZ-REEL

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, быстродействие 333 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 333k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0°C ~ 85°C



AD7853LARSZ

IC ADC 12BIT SRL 200KSPS 24SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SSOP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7854ARZ

12-разрядный АЦП с параллельным выходом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7854ARZ-REEL

12-разрядный АЦП с параллельным выходом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5.5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7858ARZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7858ARZ-REEL

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5.5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7858BRZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7858BRZ-REEL

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5.5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7858LARZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7858LBRZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 3 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7859APZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 3 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7859APZ-REEL

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4, 8

Тип входа: Pseudo-Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V, 5.5V

Напряжение питания - Цифра: 3V, 5.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7859ASZ

IC ADC 12BIT 8CH LP 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C





AD7859BSZ

АЦП 12-бит 8-канальный LP 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP64

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7859BSZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом и однополярным питанием 3 В - 5 В, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

AD7862ARSZ-10

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARSZ-10REEL

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARSZ-2

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARSZ-2REEL

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARSZ-3

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARSZ-3REEL

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARZ-10

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7862ARZ-10REEL

Сдвоенный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863ARSZ-10

АЦП 14-бит сдвоенный 2-канальный 28SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SSOP

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7863ARSZ-3

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7863ARSZ-3REEL7

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863ARZ-10

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863ARZ-10REEL7

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863ARZ-2

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863ARZ-2REEL7

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863ARZ-3

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863BRZ-10

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7863BRZ-3

Сдвоенный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, быстродействие 175 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 175k

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7864ASZ-1

Быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7864ASZ-1REEL

Быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7864ASZ-2

Быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7864ASZ-2REEL

Быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7864ASZ-3

Быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7864BSZ-1

Быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7864BSZ-1REEL

АЦП 12-бит сдвоенный 4-канальный 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 520k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7865ASZ-1

Быстродействующий, малопотребляющий четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 350k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7865ASZ-1REEL

Быстродействующий, малопотребляющий четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7865ASZ-3

Quad Channel Single ADC SAR 350ksps 14-bit Parallel 44-Pin MQFP Tray

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7865BSZ-1

АЦП 14-бит 4-канальный 5B 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 350k

Число входов: 4

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7865BSZ-1

Быстродействующий, малопотребляющий четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7865BSZ-3

Быстродействующий, малопотребляющий четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7865YSZ-1

Быстродействующий, малопотребляющий четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44

AD7866ARUZ

Сдвоенный двухканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с последовательным интерфейсом, быстродействие 1MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7866ARUZ-REEL7

Сдвоенный двухканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с последовательным интерфейсом, быстродействие 1MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7866BRUZ

Сдвоенный двухканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с последовательным интерфейсом, быстродействие 1MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7866BRUZ-REEL7

Сдвоенный двухканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения с последовательным интерфейсом, быстродействие 1MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7870JNZ

IC ADC 12BIT LC2MOS 100KHZ 24DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: 0B°C ~ 70B°C



AD7874AQ

IC DAS 12BIT 4CH 5V 28-CDIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-CDIP

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 116k

Выходной интерфейс данных: Parallel

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C

AD7874ARZ

АЦП 12-бит 4-х каналный с одновременной выборкой питание 5В 28-SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 116k

Выходной интерфейс данных: Parallel

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C

AD7874SE

IC DAS 12BIT 4CH 5V 28-CLCC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-LCCC (11.43x11.43)

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 116k

Выходной интерфейс данных: Parallel

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -55B°C ~ 125B°C

AD7887ARZ

Малопотребляющий двухканальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7887ARZ-REEL7

Малопотребляющий двухканальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C





AD7887BRZ

Малопотребляющий двухканальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

AD7887BRZ

Малопотребляющий двухканальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7888ARUZ

Малопотребляющий 8-канальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7888ARUZ-REEL7

Малопотребляющий 8-канальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7888ARZ

Малопотребляющий 8-канальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7888ARZ-REEL7

Малопотребляющий 8-канальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 105°C



AD7888BRZ

Малопотребляющий 8-канальный 12-разрядный АЦП, питание 2.7 В - 5.25 В, быстродействие 125 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 125k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.25 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.25 В

Рабочая температура: -40В°С ~ 105В°С



AD7888BRZ-REEL7

АЦП 12-бит 8-ми канальный. последовательный интерфейс SPI, Упит.=2.7...5.5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



AD7890ANZ-10

Восьмиканальная 12-разрядная система сбора данных с последовательным интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 117k

Выходной интерфейс данных: Serial

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7890ANZ-4

IC DAS 12BIT 8CH 24-DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 117k

Выходной интерфейс данных: Serial

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7890BNZ-2

Восьмиканальная 12-разрядная система сбора данных с последовательным интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

AD7890BRZ-2

IC DAS 12BIT 8CH 24-SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 117k

Выходной интерфейс данных: Serial

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С

AD7891ASZ-1

Восьмиканальная 12-разрядная быстродействующая система сбора данных с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7891ASZ-1REEL

Восьмиканальная 12-разрядная быстродействующая система сбора данных с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7891ASZ-2

IC DAS 12BIT 8CH 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Выходной интерфейс данных: Serial, Parallel

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7891BSZ-1

IC DAS 12BIT 8CH 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Выходной интерфейс данных: Serial, Parallel

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7891BSZ-2

IC DAS 12BIT 8CH 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 12 b

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Выходной интерфейс данных: Serial, Parallel

Архитектура: Data Acquisition System (DAS)

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7892ANZ-1

IC ADC 12BIT LP 500KSPS 24DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24



AD7892ANZ-1

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

AD7892ANZ-3

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 600k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7892ARZ-1

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7892ARZ-1REEL

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7892ARZ-3

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 600k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7892BNZ-3

IC ADC 12BIT LP 600KSPS 24DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 600k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7892BRZ-1

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD7892BRZ-2

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7892BRZ-3

12-разрядный АЦП с параллельным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, быстродействие 600 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 600k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7893ANZ-10

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, время преобразования 6 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 117k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7893ARZ-10

ADC 12BIT SRL T/H LP 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 117k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7893ARZ-3

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием, время преобразования 6 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 117k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7894ARZ-10

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 4.5 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7894ARZ-10REEL7

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 4.5 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD7894ARZ-2

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 4.5 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

AD7894ARZ-2

1-Channel Single ADC SAR 200ksps 14-bit Serial 8-Pin SOIC N Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7894ARZ-3

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 4.5 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7894BRZ-10

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 4.5 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




AD7894BRZ-3

14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 4.5 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD7895ANZ-10

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 192k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7895ANZ-2

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 192k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7895ARZ-10

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 192k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7895ARZ-10REEL

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 192k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7895ARZ-2

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 192k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7895ARZ-3

IC ADC 12BIT SRL 5V 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD7895ARZ-3

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 192k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С

AD7895BRZ-2

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В, время преобразования 3.8 мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-SOIC



AD7896ANZ

АЦП 12-бит с посл.вых tпреоб.=8мкс Uвх=0...Uпит

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD7896ARZ

12-разрядный АЦП, время преобразования 8 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7896ARZ-REEL7

12-разрядный АЦП, время преобразования 8 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7896BRZ

IC ADC 12BIT SRL T/H HS 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40V°C ~ 85V°C



AD7896BRZ-REEL7

12-разрядный АЦП, время преобразования 8 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7896JRZ

12-разрядный АЦП, время преобразования 8 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7896JRZ-REEL

12-разрядный АЦП, время преобразования 8 мкс, питание 2.7 В - 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C



AD7898ARZ-10

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, питание 5 В, быстродействие 220 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 220k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7898ARZ-3

12-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, питание 5 В, быстродействие 220 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 220k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Serial

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7899ARSZ-1

14-разрядный АЦП с однополярным питанием 5 В, быстродействие 400 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 400k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7899ARZ-1

АЦП 14-бит 400KSPS 5B 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC W

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 400k

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7899ARZ-1REEL

АЦП 14-бит 400KSPS 5B 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC W



AD7902BRQZ

IC DAC 16BIT 1MSPS 20QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP20

AD7903BRQZ

АЦП 16-бит 1MSPS 20QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-QSOP

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 2

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.375 V ~ 2.625 V

Напряжение питания - Цифра: 2.375 V ~ 2.625 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 125B°C



AD7903BRQZ

Двухканальный 16-разрядный АЦП с дифференциальным входом, быстродействие 1 MSPS, потребляемая мощность 12.0 мВт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP20



AD7904BRUZ

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16





AD7904BRUZ-REEL7

Четырехканальный 8-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP

AD7908BRUZ

Восьмиканальный 8-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7908BRUZ-REEL

Восьмиканальный 8-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

AD7910ARMZ

10-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7911ARMZ

Двухканальный 10-разрядный АЦП, питание 2.35 В - 5.25 В, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7911ARMZ-REEL7

Двухканальный 10-разрядный АЦП, питание 2.35 В - 5.25 В, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7918BRUZ

Восьмиканальный 10-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD7918BRUZ-REEL7

Восьмиканальный 10-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20





AD7920AKSZ-500RL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7920BRMZ

12-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD7920BRMZ-REEL7

12-разрядный АЦП, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7921ARMZ

Двухканальный 12-разрядный АЦП, питание 2.35 В - 5.25 В, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7921ARMZ-REEL7

IC ADC 12BIT DUAL LP 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.35 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.35 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7923BRUZ

Четырехканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7923BRUZ-REEL7

Четырехканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7924BRUZ

Четырехканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7924BRUZ-REEL7

Четырехканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7927BRUZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7927BRUZ-REEL7

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 200 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 200k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7928BRUZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7928BRUZ-REEL7

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором, быстродействие 1 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7933BRUZ

Четырехканальный 10-разрядный АЦП с секвенсором и параллельным интерфейсом, быстродействие 1.5 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-TSSOP

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 4

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C





AD7934BRUZ-6

IC ADC 12BIT 4CH 625KSPS 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

AD7938BCPZ

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором и параллельным интерфейсом, быстродействие 1.5 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7938BCPZ-6

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором и параллельным интерфейсом, быстродействие 625 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 625k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7938BSUZ

IC ADC 12BIT 8CHAN 32TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-TQFP (7x7)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD7938BSUZ-6

Восьмиканальный 12-разрядный АЦП с секвенсором и параллельным интерфейсом, быстродействие 625 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 625k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7939BSUZ

Восьмиканальный 10-разрядный АЦП с секвенсором и параллельным интерфейсом, быстродействие 1.5 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 1.5M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.25 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7940BRMZ

14-разрядный АЦП, потребляемая мощность 3 мВт, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7940BRMZ-REEL7

14-разрядный АЦП, потребляемая мощность 3 мВт, быстродействие 100 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7942BRMZ

АЦП 14-бит последовательный 250KSPS 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C




AD7945ARSZ-B

ЦАП 12-бит параллельный 20SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



AD7949BCPZ

Восьмиканальный 14-битный АЦП PulSAR®, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP20

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7949BCPZRL7

Восьмиканальный 14-битный АЦП PulSAR®, быстродействие 250 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP20

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 250k

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Pseudo-Differential, Singl

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1


Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.3 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.3 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7980ARMZRL7

16-ти разрядный АЦП 1MSPS уровень ошибки 2.5 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.4 V ~ 5.1 V

Напряжение питания - Цифра: 2.375 V ~ 2.625 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7980BRMZ

16-ти разрядный АЦП 1MSPS уровень ошибки 1.25 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.4 V ~ 5.1 V

Напряжение питания - Цифра: 2.375 V ~ 2.625 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7980BRMZRL7

16-ти разрядный АЦП 1MSPS маломощный 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.4 V ~ 5.1 V

Напряжение питания - Цифра: 2.375 V ~ 2.625 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7982BRMZ

АЦП 18-бит, 1 MSPS pulsar 7mW ADC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD7982BRMZRL7

АЦП 18-бит 7.0мВт 1MSPS 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 18

Скорость преобразования (в секунду): 1M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD7984BRMZ

18-разрядный АЦП, быстродействие 1.33 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 18

Скорость преобразования (в секунду): 1.33M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.9 V ~ 5.1 V

Напряжение питания - Цифра: 2.375 V ~ 2.625 V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С






AD7986BCPZ-RL7

18-разрядный АЦП быстродействие 2MSPS последовательного приближения 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-LFCSP-VQ (4x4)



AD7988-1BCPZ-RL7

16-ти разрядный АЦП последовательная шина 100KSPS 10LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP10 EP

AD7988-1BRMZ

16-разрядный АЦП последовательного приближения с быстродействием 100 MSPS и крайне малым энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7988-5BRMZ

16-разрядный АЦП последовательного приближения с быстродействием 500 MSPS и крайне малым энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 500k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7988-5BRMZ-RL7

16-разрядный АЦП последовательного приближения с быстродействием 500 MSPS и крайне малым энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Pseudo-Differential

Выходной интерфейс данных: SPI, DSP

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5V

Напряжение питания - Цифра: 2.5V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C





AD7989-1BCPZ-R2

1-Channel Single ADC SAR 100ksps 18-bit Serial 10-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP10 EP



AD7991YRJZ-1500RL7

Четырёхканальный, 12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD7992BRMZ-0

2-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 79k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C

AD7992BRMZ-0REEL

2-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 79k

Число входов: 2

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7992BRMZ-1

IC ADC 12BIT 2CHAN I2C 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10





AD7992BRMZ-1REEL

IC ADC 12BIT 2CHAN I2C 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD7993BRUZ-0

4-канальный 10-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7993BRUZ-0REEL

4-канальный 10-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7993BRUZ-1

IC ADC 10BIT 4CHAN I2C 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7993BRUZ-1REEL

IC ADC 10BIT 4CHAN I2C 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7994BRUZ-0

4-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7994BRUZ-0REEL

4-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7994BRUZ-1

4-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C

AD7994BRUZ-1REEL

4-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 4

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.5 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 125°C



AD7997BRUZ-0

АЦП 10-бит 8-канальный шина I2C 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD7997BRUZ-0

8-канальный 10-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

AD7997BRUZ-1

8-канальный 10-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7998BRUZ-0

8-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD7998BRUZ-1

8-канальный 12-разрядный АЦП с I2C-совместимым интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 188k

Число входов: 8

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: IBIC

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



**AD9051BRSZ**

10-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

**AD9057BRSZ-40**

АЦП 8-бит 40MSPS 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

**AD9057BRSZ-40**

8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



AD9057BRSZ-80

8-ми разрядный АЦП 80MSPS 20SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9058AJD

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD9058AKD

IC ADC 8BIT DUAL 50MSPS 48-CDIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-CDIP Side Brazed Solder Lid



AD9059BRSZ

8-ми разрядный АЦП 60MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD9059BRSZ-REEL

IC ADC 8BIT DUAL 60MSPS 28SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SSOP



AD9200ARSZ

10-ти разрядный АЦП линейно совместимый с КМОП 20MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9200ARSZRL

10-ти разрядный АЦП линейно совместимый с КМОП 20MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

AD9201ARSZ

10-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9204BCPZ-20

IC ADC 10BIT 20MSPS DL 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LFCSP-VQ (9x9)





AD9211BCPZ-200

10-ти разрядный АЦП 200MSPS 56-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ56

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 200M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9214BRSZ-105

10-ти разрядный АЦП 105MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 105M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.6 V


Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

**AD9214BRSZ-80**

IC ADC 10BIT 80MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: 28-SSOP

**AD9215BCPZ-105**

IC ADC 10BIT 105MSPS 3V 32-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

**AD9215BCPZ-105**

АЦП 10-бит 105MSPS 3В 32-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 105M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.3 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9215BCPZ-65

10-ти разрядный АЦП 65MSPS 32-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

AD9215BRUZ-65

АЦП 10-Бит Pipelined [TSSOP-28]

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-TSSOP

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 65M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.3 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9216BCPZ-105

10-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD9218BSTZ-105

10-ти разрядный АЦП сдвоенный 105MSPS 48LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 105M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9218BSTZ-40

10-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

AD9218BSTZ-65

10-ти разрядный АЦП сдвоенный 105MSPS 48LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 65M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9220ARSZ

12-ти разрядный АЦП 10MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 10M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD9220ARSZ-REEL

12-ти разрядный АЦП 10MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 10M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9220ARZ

12-ти разрядный АЦП 10MSPS 28-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 10M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD9220ARZ-REEL

IC ADC 12BIT 10MSPS 28-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 10M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9222ABCPZ-50

IC ADC 12BIT SRL 50MSPS 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD9223ARSZ

12-ти разрядный АЦП быстроедействие 3MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9224ARSZ

12-ти разрядный АЦП 40MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.85 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD9225ARSZ

IC ADC 12BIT 25MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SSOP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 25M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.85 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C




AD9225ARSZ

IC ADC 12BIT 25MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD9228ABCPZ-40

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48



AD9229ABCPZ-50

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48




AD9231BCPZ-80

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD9231BCPZRL7-80

12-разрядный АЦП, быстродействие 80 MSPS 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP64 EP

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.7 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9235BCPZ-20

IC ADC 12BIT SGL 20MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

AD9235BCPZ-20

IC ADC 12BIT SGL 20MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD9235BCPZ-40

АЦП 12-бит одноканальный 40MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9235BRUZ-20

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

AD9235BRUZ-20

АЦП 12-бит одноканальный 20MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9235BRUZ-40

1-Channel Single ADC Pipelined 40Msps 12-bit Parallel 28-Pin TSSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9235BRUZ-65

АЦП 12-бит одноканальный 65MSPs параллельный 28-Pin TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 65M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40V°C ~ 85V°C



AD9235BRUZRL7-40

IC ADC 12BIT SGL 40MSPS 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined


Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD9237BCPZ-40

IC ADC 12BIT SGL 40MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C




AD9237BCPZ-40

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)



AD9237BCPZRL7-40

IC ADC 12BIT SGL 40MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

AD9238BSTZ-20

АЦП 12-бит сдвоенный 20MSPS 64-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LQFP (7x7)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C





AD9238BSTZ-40

12-ти разрядный АЦП сдвоенный 40MSPS 64-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LQFP (7x7)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.6 V

Напряжение питания - Цифра: 2.25 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9240ASZ

14-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD9243ASZ

IC ADC 14BIT 3MSPS 44-MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-MQFP (10x10)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 3M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9244BSTZ-40

14-ти разрядный АЦП 40MSPS 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.25 V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С



AD9245BCPZ-65

IC ADC 14BIT SGL 65MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

AD9246BCPZ-125

АЦП 14-бит 125MSPS 48-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LFCSP-VQ (7x7)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 125M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8 V ~ 3.3 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9246BCPZ-125

14-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48





AD9251BCPZ-20

АЦП 14-бит 20MSPS 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LFCSP-VQ (9x9)



AD9251BCPZ-80

14-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD9271BSVZ-40

IC ADC OCT 12BIT 40MSPS 100-TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

AD9280ARSZ

8-ми разрядный АЦП КМОП быстродействие 32MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 32M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9280ARSZ-RL

8-ми разрядный АЦП КМОП быстродействие 32MSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD9280ARSZRL

IC ADC 8BIT CMOS 32MSPS 28SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 32M

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9281ARSZ

8-ми разрядный АЦП сдвоенный линейно совместимый с КМОП28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 28M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 5.5 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 5.5 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9283BRSZ-100

8-ми разрядный АЦП 100MSPS 3В 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9283BRSZ-50

8-ми разрядный АЦП 50MSPS 3В 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 50M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9283BRSZ-RL100

8-ми разрядный АЦП 100MSPS 3В 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9284BCPZ-250

IC ADC 8BIT 250MSPS 1.8V 48LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 250M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: LVDS, Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C





AD9288BSTZ-100

IC ADC 8BIT DUAL 100MSPS 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 100M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9288BSTZ-100

8-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

AD9288BSTZ-40

8-ми разрядный АЦП сдвоенный 40MSPS 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 8

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3V

Напряжение питания - Цифра: 3V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9410BSVZ

10-ти разрядный АЦП 210MSPS 80-TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP80-(14x14)

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 210M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3.3V

Напряжение питания - Цифра: 2.5 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9432BSTZ-80

АЦП 12-бит 80MSPS 52-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 52-LQFP (10x10)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9444BSVZ-80

14-ти разрядный АЦП 80MSPS 100TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: LVDS, Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 3.3V, 5V

Напряжение питания - Цифра: 3 V ~ 3.6 V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9467BCPZ-250

16-ти разрядный 1-канальный одиночный АЦП конвейерная архитектура 250Msps дифференциальная передача сигнала 72-Pin LFCSP EP лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 250M

Число входов: 1

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: LVDS, Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V, 3.3V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9601BCPZ-200

10-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ56





AD9608BCPZ-125

АЦП сдвоенный 10-ти разрядный 64-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 125M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: LVDS, Parallel

Число преобразователей: 2


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD9609BCPZ-20

10-ти разрядный АЦП 20MSPS маломощный 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD9609BCPZ-40

10-разрядный АЦП, быстродействие 40 MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32-(5x5)

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9609BCPZ-80

АЦП 10-бит 80MSPS LP 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP

Разрядность: 10

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С





AD9609BCPZ-80

10-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)



AD9628BCPZ-105

АЦП сдвоенный 12-ти разрядный 64-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 105M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: LVDS, Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C

AD9629BCPZ-40

12-ти разрядный АЦП быстродействие 40MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32-(5x5)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C




AD9629BCPZRL7-40

12-ти разрядный АЦП быстродействие 40MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32-(5x5)





AD9637BCPZRL7-80

IC ADC 12BIT SRL 80MSPS 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LFCSP-VQ (9x9)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 8

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: LVDS, Serial

Число преобразователей: 8

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9649BCPZ-20

14-разрядный АЦП быстродействие 20MSPS LFCSP"VQ-32

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD9649BCPZ-80

14-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

AD9649BCPZ-80

АЦП 14-бит 80MSPS 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 2

Тип входа: Differential

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



AD9649BCPZ-80

IC ADC 14BIT 80MSPS 32LFCSP


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9681-125EBZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD9717BCPZ

14-ти разрядный ЦАП двухканальный сегментный 40-Pin LFCSP EP лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-VQ (6x6)



AD976AANZ

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



AD976ABRSZ

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD976ABRZ

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

AD976ARSZ

16-ти разрядный АЦП 100KSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD976BRZ

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W





AD977AARSZ

16-ти разрядный АЦП 200KSPS 28-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°C ~ 85°C



AD977ABRZ

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W

AD977BRZ

16-ти разрядный АЦП 100KSPS 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



AD977CRZ

16-ти разрядный АЦП 100KSPS 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 100k

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: SAR

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 5V

Напряжение питания - Цифра: 5V

Рабочая температура: -40°С ~ 85°С






AD9852ASVZ

АЦП/ЦАП сбора данных специального назначения 300МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP80



ADAR7251WBCSZ

4-х каналный счетверенный АЦП Дельта-Сигма 1.8Msps 16-бит параллельный/последовательный автомобильного применения 48-Pin LFCSP EP лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP48 EP



ADAS3022SCPZ-EP

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADE1201ACCZ

8-разрядный 1-канальный АЦП 20-Pin LGA

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADE7912ARIZ

24-х разрядный АЦП двухканальный 192кГц 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC20-RI

Разрядность: 24 b

Выходной интерфейс данных: SPI

Архитектура: ADC, Energy Measurement

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С




ADE7912ARIZ-RL

24-х разрядный АЦП двухканальный 192кГц 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC20-R1



ADUM7702-8BRIZ-RL7

16-ти разрядный АЦП одноканальный Дельта-Сигма последовательный 8-Pin SOIC W туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1096CS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 33ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




LTC1096IS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 33ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




LTC1096LCS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 16.5ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1096LIS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 16.5ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1098CN8PBF

АЦП одиночный двухканальный быстродействие 33ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin PDIP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



LTC1196-2BCS8PBF

8-разрядный АЦП с функцией автоматического выключения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




LTC1197CMS8PBF

10-разрядный АЦП с функцией автоматического выключения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1197IS8PBF

10-разрядный АЦП с функцией автоматического выключения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1197LIMS8PBF

Single Channel Single ADC SAR 250ksps 10-bit Serial 8-Pin MSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1273BCNPBF

1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin PDIP N Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24



LTC1275BCNPBF

12-ти разрядный 1-канальный одиночный АЦП быстродействие 300ksps параллельная шина 24-Pin PDIP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24



LTC1278-5CSWPBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 500ksps 12-ти разрядный параллельная шина 24-Pin SOIC W туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



LTC1285CN8PBF

12-разрядный АЦП с микропроцессором

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



LTC1285CS8PBF

12-разрядный АЦП с микропроцессором

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1286CS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 12.5ksps 12-ти разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1286IS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 12.5ksps 12-ти разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1290DINPBF

8-ми каналный одиночный АЦП быстродействие 50ksps 12-ти разрядный последовательная шина 20-Pin PDIP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



LTC1291DCN8PBF

АЦП одиночный двухканальный быстродействие 54ksps 12-ти разрядный последовательная шина 8-Pin PDIP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



LTC1293DCSWPBF

6-канальный одиночный АЦП быстродействие 46.5ksps 12-ти разрядный последовательная шина 16-Pin SOIC W туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



LTC1296BCSWPBF

8-канальный одиночный АЦП быстродействие 46.5ksps 12-ти разрядный последовательная шина 20-Pin SOIC W туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W



LTC1296DCNPBF

8-канальный одиночный АЦП быстродействие 46.5ksps 12-ти разрядный последовательная шина 20-Pin PDIP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



LTC1298IS8PBF

АЦП одиночный двухканальный быстродействие 11.1ksps 12-ти разрядный последовательная шина 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1400CS8PBF

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC1400CS8TRPBF

Производитель: Analog Devices, Inc.




LTC1406IGNPBF

8-ми разрядный 1-канальный одиночный АЦП конвейерная архитектура 20Msps параллельная шина 24-Pin SSOP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24 N




LTC1407CMSE-1PBF

12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

**LTC1407IMSE-1PBF**

12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

**LTC1407IMSEPBF**

12-разрядный АЦП с одновременной выборкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP-EP

**LTC1410CSWPBF**

12-разрядный АЦП с функцией отключения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

**LTC1412CGPBF**

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 3Msps 12-ти разрядный параллельная шина 28-Pin SSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

**LTC1414CGN#PBF**

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 2.2Msps 14-ти разрядный параллельная шина 28-Pin SSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



LTC1418ACGPBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 200ksps 14-ти разрядный параллельная шина/последовательная шина 28-Pin SSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



LTC1851CFWPBF

8-канальный одиночный АЦП быстродействие 1.25Msps 12-ти разрядный параллельная шина 48-Pin TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP48



LTC1860CMS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 250ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 8-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1860CS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 250ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




LTC1860IMS8PBF

12-ти разрядный 1-канальный одиночный АЦП быстродействие 250ksps последовательная шина автомобильного применения 8-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1861CMSPBF

АЦП одиночный двухканальный быстродействие 250ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 10-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



LTC1863LIGNPBF

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC1864CS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 250ksps 16-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1864LIMS8PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 150ksps 16-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 8-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1867AIGNWTRPBF

Производитель: Analog Devices, Inc.

LTC2140IUP-14#PBF

IC ADC DUAL 14BIT 25 MSPS 64-QFN

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-QFN (9x9)

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 25M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: CMOS, LVDS, Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



LTC2204IUKPBF

16-ти разрядный АЦП 40MSPS 48-QFN

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-QFN (7x7)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 40M

Число входов: 1

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 1


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 3.3V

Напряжение питания - Цифра: 3.3V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С






LTC2226HLXPBF

12-ти разрядный 1-канальный одиночный АЦП конвейерная архитектура 25Msps параллельная шина автомобильного применения 48-Pin LQFP лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC2236CUHPBF

Single Channel Single ADC Pipelined 25Msps 10-bit Parallel 32-Pin QFN EP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN32



LTC2246IUH#PBF

Одноканальный одиночный АЦП конвейерная архитектура 25Msps 14-ти разрядный параллельная шина 32-Pin QFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN32



LTC2250IUHPBF

Одноканальный одиночный АЦП конвейерная архитектура 105Msps 10-ти разрядный параллельная шина 32-Pin QFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN32



LTC2252IUH#PBF

Одноканальный одиночный АЦП конвейерная архитектура 105Msps 12-ти разрядный параллельная шина 32-Pin QFN туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN32

LTC2266IUJ-14PBF

14-ти разрядный АЦП последовательная шина 80MSPS 40-QFN

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN40

Разрядность: 14

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: LVDS, Serial

Число преобразователей: 2


Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С



LTC2271IUKG#PBF

IC ADC 16BIT SRL 2CH 52-QFN

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 52-QFN (7x8)

Разрядность: 16

Скорость преобразования (в секунду): 20M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: LVDS, Serial

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 1.8V

Напряжение питания - Цифра: 1.8V

Рабочая температура: -40В°С ~ 85В°С





LTC2289IUPPBF

АЦП сдвоенный двухканальный конвейерная архитектура 80Msps 10-ти разрядный параллельная шина 64-Pin QFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN64

LTC2294IUP#PBF

IC ADC DUAL 12BIT 80MSPS 64QFN

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-QFN (9x9)

Разрядность: 12

Скорость преобразования (в секунду): 80M

Число входов: 2

Тип входа: Differential, Single Ended

Выходной интерфейс данных: Parallel

Число преобразователей: 2

Архитектура: Pipelined

Источник опорного напр. (внутр./внешний): External, Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 V ~ 3.4 V

Напряжение питания - Цифра: 2.7 V ~ 3.4 V

Рабочая температура: -40B°C ~ 85B°C



LTC2301IDEPBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 14ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 12-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12



LTC2305CMSPBF

Dual Channel Single ADC SAR 14ksps 12-bit Serial Automotive 12-Pin MSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12



LTC2305IDE PBF

АЦП одиночный двухканальный быстродействие 14ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 12-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12




LTC2305IMSPBF

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12



LTC2306IDDPBF

АЦП одиночный двухканальный быстродействие 500ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 10-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10




LTC2309IFPBF

8-канальный одиночный АЦП быстродействие 14ksps 12-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 20-Pin TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



LTC2309IUFPBF

12-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN24



LTC2311IMSE-16PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 5Msps 16-ти разрядный последовательная шина КМОП/последовательная шина дифференциальная передача сигнала автомобильного применения 16-Pin MSOP EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2326HMS-18PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 250ksps 18-ми разрядный последовательная шина 16-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2348CLX-18PBF

8-ми каналный одиночный АЦП быстродействие 200ksps 18-ми разрядный последовательная шина КМОП/последовательная шина дифференциальная передача сигнала 48-Pin LQFP лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC2357CLX-18#PBF

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC2360CS6TRMPBF

Single Channel Single ADC SAR 100ksps 12-bit Serial Automotive 6-Pin TSOT-23 T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-6



LTC2364IDE-16PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 250ksps 16-ти разрядный последовательная шина 16-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN16



LTC2373IUH-16#PBF

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC2377IDE-16PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 500ksps 16-ти разрядный последовательная шина 16-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN16



LTC2378IMS-20PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 1Msps 20-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 16-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2382CDE-16PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 500ksps 16-ти разрядный последовательная шина 16-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN16



LTC2382CMS-16PBF

Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 500ksps 16-ти разрядный последовательная шина 16-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16

LTC2400CS8PBF

Аналого-цифровой преобразователь, 24-бит, одноканальный, 7.5sps, шум=1.5мкВ, INL=2ppm, SPI, 2.7...5.5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 24

Скорость преобразования (в секунду): 7.5

Число входов: 1

Тип входа: Single Ended

Выходной интерфейс данных: SPI

Число преобразователей: 1

Архитектура: Sigma-Delta

Источник опорного напр. (внутр./внешний): Internal

Напряжение питания - Аналог: 2.7 В ~ 5.5 В

Напряжение питания - Цифра: 2.7 В ~ 5.5 В

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C




LTC2402CMSPBF

АЦП одиночный двухканальный Дельта-Сигма 7.5sps 24-х разрядный последовательная шина 10-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



LTC2404CGPBF

4-х канальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 7.5sps 24-х разрядный последовательная шина 28-Pin SSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28





LTC2414IGNPBF

Octal Channel Single ADC Delta-Sigma 7.5sps 24-bit Serial 28-Pin SSOP N Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28 N



LTC2415-1IGNPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 15sps 24-х разрядный последовательная шина 16-Pin SSOP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2421CMSPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 7.5sps 20-ти разрядный последовательная шина 10-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



LTC2424CGPBF

Quad Channel Single ADC Delta-Sigma 7.5sps 20-bit Serial 28-Pin SSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



LTC2436-1CGNPBF

АЦП одиночный двухканальный Дельта-Сигма 6.8sps 16-ти разрядный последовательная шина 16-Pin SSOP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2439-1IGNPBF

16-канальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 6.8sps 16-ти разрядный последовательная шина 28-Pin SSOP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28 N



LTC2440CGNPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 4ksps 24-х разрядный последовательная шина 16-Pin SSOP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2440IGNPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 4ksps 24-х разрядный последовательная шина 16-Pin SSOP N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2446CUHFPBF

8-канальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 8ksps 24-х разрядный последовательная шина 38-Pin QFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN38



LTC2449CUHFPBF

24-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN38



LTC2453CDDDBTRMPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 60sps 16-ти разрядный последовательная шина 8-Pin DFN EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN8



LTC2460CMSPBF

Одноканальный сдвоенный АЦП Дельта-Сигма 60sps 16-ти разрядный последовательная шина 12-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12



LTC2461CMSPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 60sps 16-ти разрядный последовательная шина 12-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12



LTC2461IDDPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 60sps 16-ти разрядный последовательная шина 12-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12



LTC2462IDDPBF

Одноканальный сдвоенный АЦП Дельта-Сигма 60sps 16-ти разрядный последовательная шина 12-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12



LTC2470IMSPBF

Одноканальный сдвоенный АЦП Дельта-Сигма 1ksps 16-ти разрядный последовательная шина 12-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12



LTC2472IMS#PBF

ADC 16Bit, 1KSPS, Single, 2.7V, 5.5V

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12



LTC2480CDDPBF

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10



LTC2480IMSPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 7.5sps 16-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 10-Pin MSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10




LTC2481CDDTRPBF

16-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10




LTC2482IDDPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 6.8sps 16-ти разрядный последовательная шина 10-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10




LTC2483CDDPBF

Одноканальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 6.82sps 16-ти разрядный последовательная шина 10-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10



LTC2488IDEPBF

4-х канальный одиночный АЦП Дельта-Сигма 6.9sps 16-ти разрядный последовательная шина автомобильного применения 14-Pin DFN EP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2493IDEPBF

24-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2497CUHFPBF

16-Channel Single ADC Delta-Sigma 7.5sps 16-bit Serial 38-Pin QFN EP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN38



SMP18FSZ

IC OPAMP SAMPLE HOLD 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC

Аналоговые входные интерфейсы (AFE) Analog Devices, Inc.



AD5592RBRUZ

IC DAC/ADC 12BIT OCT I2C 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7195BCPZ

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом, программируемым усилителем, источником переменного сигнала возбуждения, быстродействие 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7195BCPZ-RL

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом, программируемым усилителем, источником переменного сигнала возбуждения, быстродействие 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7195BCPZ-RL7

24-разрядный сигма-дельта АЦП с крайне низким шумом, программируемым усилителем, источником переменного сигнала возбуждения, быстродействие 4.8 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)



AD73311ARSZ

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В и 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



AD73311ARSZ-REEL

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В и 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



AD73311ARZ

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В и 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD73360ASUZ

IC ANALOG FRONT END 6CH 44-TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP44



AD73360LARZ

6-канальный аналоговый входной интерфейс для универсального применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W




AD73360LARZ-REEL7

6-канальный аналоговый входной интерфейс для универсального применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W




AD8232ACPZ-R7

Монитор сердечного ритма

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20




AD8232ACPZ-WP

Монитор сердечного ритма

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20



AD8283WBCPZ

Стандартный быстродействующий АЦП со скоростью >20 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP72 EP



AD8283WBCPZ-RL

Стандартный быстродействующий АЦП со скоростью >20 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP72 EP



AD9826KRSZ

16-разрядный, сигнальный процессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28




AD9826KRSZRL

16-разрядный, сигнальный процессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28




AD9970BCPZ

14-разрядный ПЗС-процессор сигналов с прецизионным генератором времени

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32




AD9970BCPZRL

14-разрядный ПЗС-процессор сигналов с прецизионным генератором времени

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9970BCPZRL7

14-разрядный ПЗС-процессор сигналов с прецизионным генератором времени

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9979BCPZ

IC PROCESSOR CCD 14BIT 48-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LFCSP-VQ (7x7)



ADA4350ARUZ-R7

Аналоговый входной интерфейс с усилителем на полевых транзисторах и драйвером АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADAS1000-2BSTZ

IC AFE 19BIT 5CH 64-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LQFP (10x10)



ADAS1000-4BCPZ

IC AFE 19BIT 4CH 56-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 56-LFCSP-VQ (9x9)



ADAS1000-4BCPZ

3-электродный ЭКГ аналоговый интерфейс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 56-LFCSP-VQ (9x9)



ADAS1000-4BCPZ-RL

3-электродный ЭКГ аналоговый интерфейс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 56-LFCSP-VQ (9x9)



ADAS1000-4BSTZ

3-электродный ЭКГ аналоговый интерфейс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



ADE7912ARIZ-RL

IC ADC 24BIT 2CH 192KHZ 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC-RI



ADPD1080BCPZ

Фотометрический интерфейс


Производитель: Analog Devices, Inc.



ADPD1081BCBZR7

Фотометрический интерфейс

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADUCM360BCPZ128

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LFCSP-WQ (7x7)

Источники и датчики тока Analog Devices, Inc.



ADN8810ACPZ

IC CURRENT SOURCE 12BIT 24LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24



ADN8810ACPZ-REEL7

IC CURRENT SOURCE(12BIT) 24LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24



LM334S8PBF

Источник постоянного тока и датчик температуры

Производитель: Analog Devices, Inc.



LT3092EST#TRPBF

Programmable Current Source 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-223



LT3092ESTPBF

Источник тока регулируемый. $U_{вх} = 1.2...40\text{ В}$. $I_{out} = 0.5...200\text{ mA}$.

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-223



LT3092ITS8TRMPBF

Источник тока регулируемый

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8

Комбинированные датчики Analog Devices, Inc.



AD7148ACPZ-1500RL7

IC Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7148ACPZ-1REEL

IC Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADIS16203CCCZ

Программируемый датчик угла наклона шина SPI питание 3.3В 16-Pin LGA лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA16

Преобразователи сигналов Analog Devices, Inc.



AD2S1210ASTZ

10-16-битный преобразователь с опорным генератором

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD2S1210BSTZ

10-16-битный преобразователь с опорным генератором

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD2S83APZ

Преобразователь величин

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC44



AD2S90APZ

12-разрядный преобразователь

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20



AD536AJDZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP14



AD536AJHZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TO-100-10



AD632ADZ

Прецизионный интегрированный умножитель с внутренней подгонкой параметров

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP14



AD632AHZ

Прецизионный интегрированный умножитель с внутренней подгонкой параметров

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TO-100-10




AD632SD

IC PREC MULTIPLIER MONO 14-CDIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP14



AD633ANZ

Аналоговый умножитель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP



AD633ARZ

Аналоговый умножитель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD633ARZ-R7

Аналоговый умножитель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD633JNZ

Аналоговый умножитель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD633JRZ

Аналоговый умножитель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD633JRZ-R7

Аналоговый умножитель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

**AD636JDZ**

IC TRUE RMS/DC CONV MONO 14-CDIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP14

**AD636JHZ**

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TO-100-10

**AD637ARZ**

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

**AD637BRZ**

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

**AD637BRZ**

IC RMS/DC CONV PRECISION 16-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



AD637JRZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



AD637JRZ-R7

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



AD637JRZ-RL

IC RMS/DC CONV PREC WB 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



AD650JNZ

Преобразователь напряжения в частоту и преобразователь частоты в напряжение

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14



AD654JNZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD654JRZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8




AD654JRZ-REEL7

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




AD7142ACPZ-1500RL7

Программируемый контроллер для емкостных датчиков касания

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7142ACPZ-1REEL

Программируемый контроллер для емкостных датчиков касания

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD7147ACPZ-1500RL7

Программируемый контроллер для одноэлектродных емкостных датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP24



AD7147ACPZ-1REEL

Программируемый контроллер для одноэлектродных емкостных датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24



AD7147PACPZ-1500R7

Программируемый контроллер для одноэлектродных емкостных датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24



AD7147PACPZ-1RL

Программируемый контроллер для одноэлектродных емкостных датчиков

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24



AD734AN

Четырехквadrантный умножитель/делитель, полоса 10 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14



AD734ANZ

Четырехквadrантный умножитель/делитель, полоса 10 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14



AD734BNZ

Четырехквadrантный умножитель/делитель, полоса 10 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14



AD736ARZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD736ARZ-R7

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD736BRZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD736BRZ-R7

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD736JNZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD736JRZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD736JRZ-R7

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD736JRZ-RL

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD736KNZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD736KRZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD736KRZ-R7

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD737JRZ

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD737JRZ-5

IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD737JRZ-R7

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD737JRZ-RL

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD7740KRMZ

Синхронный преобразователь напряжения в частоту с низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7740KRMZ-REEL

Синхронный преобразователь напряжения в частоту с низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7740KRMZ-REEL7

Синхронный преобразователь напряжения в частоту с низким энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7740YRMZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7740YRMZ-REEL7

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD7740YRTZ-REEL7

IC CONVERTER VOLT-FREQ SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD7741BNZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD7741BRZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8




AD7741BRZ-REEL7

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD7741YRZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD7745ARUZ

24-разрядный, одноканальный преобразователь емкости в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7745ARUZ-REEL7

24-разрядный, одноканальный преобразователь емкости в цифровой код

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7747ARUZ

24-разрядный преобразователь емкости в цифровой код с датчиком температуры

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD7747ARUZ-REEL7

24-разрядный преобразователь емкости в цифровой код с датчиком температуры

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD8333ACPZ-WP

Двухканальный квадратурный демодулятор/фазовращатель диапазона от нуля до 50 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD835ANZ

IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD835ARZ

Четырехквадрантный умножитель с выходом напряжения, полоса 250 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD835ARZ-REEL7

Четырехквадрантный умножитель с выходом напряжения, полоса 250 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD8436ARQZ

IC CONV TRUE RMS-DC LP 20QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-QSOP



ADUC842BCPZ62-5

Микроконтроллер 8-бит 62кБ Флэш-память 56LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP56



ADVFC32KNZ

Преобразователь напряжения в частоту

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14



ADVFC32KNZ

Преобразователь напряжение-частота и частота-напряжение 0....+70°C 14DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14



ADW71205WSTZ

IC ADC RDC 12BIT W/OSC 44-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP44



ADW71205YSTZ

IC ADC RDC 12BIT W/OSC 44-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP44

**LTC1966CMS8#TRPBF**

RMS to DC Converter 1.05V 170uA 800kHz 8-Pin MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

**LTC1966CMS8PBF**

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

**LTC1966IMS8#PBF**

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

**LTC1966IMS8#TRPBF**

RMS to DC Converter 1.05V 170uA 800kHz Automotive 8-Pin MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

**LTC1967CMS8PBF**

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1967IMS8PBF

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1968CMS8PBF

Преобразователь среднеквадратического значения сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1968IMS8PBF

IC CONVERTER RMS-DC PREC 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Счетчики электроэнергии Analog Devices, Inc.



AD71056ARZ

Однофазная измерительная ИС со встроенным генератором и индикатором обратной мощности

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



AD71056ARZ-RL

Однофазная измерительная ИС со встроенным генератором и индикатором обратной мощности

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADE7166ASTZF16

IC ENERGY METER 1PHASE 64LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



ADE7166ASTZF16-RL

IC ENERGY METER 1PHASE 64LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

**ADE7751ARSZ**

IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

**ADE7751ARSZRL**

IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

**ADE7752AARZ**

Низкоэнергетическая многофазная измерительная ИС с импульсным выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

**ADE7752AARZ-RL**

Низкоэнергетическая многофазная измерительная ИС с импульсным выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

**ADE7753ARSZ**

IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

**ADE7753ARSZRL**

IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

**ADE7754ARZ**

Многофазная многофункциональная измерительная ИС с последовательным портом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24

**ADE7754ARZRL**

Многофазная многофункциональная измерительная ИС с последовательным портом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

**ADE7755ARSZ**

IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

**ADE7755ARSZRL**

IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24



ADE7757ARNZ

Однофазная измерительная ИС со встроенным генератором

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADE7757ARNZRL

Однофазная измерительная ИС со встроенным генератором

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADE7758ARWZ

Многофазная многофункциональная измерительная ИС с информацией по фазе

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



ADE7758ARWZRL

Многофазная многофункциональная измерительная ИС с информацией по фазе

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



ADE7759ARSZ

IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



ADE7763ARSZ

Однофазная ИС для измерения активной и видимой энергии

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



ADE7763ARSZRL

Однофазная ИС для измерения активной и видимой энергии

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20




ADE7858ACPZ

IC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



ADE7868AACPZ

IC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-WQ (6x6)



ADE7878AACPZ

IC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



ADE7878ACPZ

Многофазная многофункциональная измерительная ИС с фазовой активностью и реактивной мощностью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



ADE7878ACPZ-RL

Многофазная многофункциональная измерительная ИС с фазовой активностью и реактивной мощностью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40




ADE7880ACPZ

Трехфазный многофункциональный измеритель с мониторингом гармоник

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



ADE7880ACPZ-RL

Трехфазный многофункциональный измеритель с мониторингом гармоник

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-WQ (6x6)



ADE7913ARIZ

3-х канальный АЦП 24бит 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC



ADE7913ARIZ-RL

3-х канальный АЦП 24бит 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC




ADE7933ARIZ

3-х канальный АЦП 24бит 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-IC20



ADE7953ACPZ

Однофазная многофункциональная измерительная ИС с измерением нейтрального тока

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP28



ADE7953ACPZ-RL

Однофазная многофункциональная измерительная ИС с измерением нейтрального тока

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP28




ADE7978ACPZ

IC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-LFCSP-WQ (5x5)



ADE9078ACPZ-RL

Многофазный счетчик электроэнергии

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP (6x6)



ADE9153ACPZ

Высокоточная однофазная ИС для измерения энергии с автокалибровкой

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADE9153ACPZ-RL

Высокоточная однофазная ИС для измерения энергии с автокалибровкой

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADM1293-1BARUZ-RL7

Monitor 2.95V to 20V 14-Pin TSSOP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Цифровые потенциометры Analog Devices, Inc.

AD5122ABRUZ10

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5122BRUZ10

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: SPI Serial

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5122BRUZ100

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: SPI Serial

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5124BRUZ10

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5142ABRUZ10

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5142ABRUZ100

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical


Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5142BRUZ100

IC DGTL POT 100K 2CH 16-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: SPI Serial

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5142BRUZ100-RL7

Потенциометр цифровой 100 кОм 256-позиционный линейный 16-Pin TSSOP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

AD5144ABRUZ100

256-позиционный цифровой потенциометр 4-х канальный 100кОм 20-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5144BRUZ10

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: SPI Serial

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5144BRUZ100

IC DGTL POT 100K 4CH 20-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: SPI Serial

Напряжение питания: 2.3 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5160BRJZ10-R2

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5160BRJZ10-RL7

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5160BRJZ100-R2

IC POT DGTL SPI 256POS SOT23-8



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-8

AD5160BRJZ100-RL7

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5160BRJZ5-RL7

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical


Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5160BRJZ50-RL7

Цифровой потенциометр шина SPI 256позиций SOT23-8



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ10

256-позиционный цифровой потенциометр SPI/I2C-совместимый



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ10-RL7

256-позиционный цифровой потенциометр SPI/I2C-совместимый



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ100

256-позиционный цифровой потенциометр SPI/I2C-совместимый



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ100-RL7

256-позиционный цифровой потенциометр SPI/I2C-совместимый



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ5

256-позиционный цифровой потенциометр SPI/I2C-совместимый



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ5-RL7

256-позиционный цифровой потенциометр SPI/I2C-совместимый



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5161BRMZ50

IC POT DGTL 50K 256POS 10-MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5162BRMZ10

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5162BRMZ10-RL7

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5162BRMZ100

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5162BRMZ100-RL7

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5162BRMZ2.5

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5162BRMZ2.5

IC POT DUAL 2.5K 256POS 10-MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 2.5k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5162BRMZ2.5-RL7

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5165BUJZ100-R2

256-позиционный цифровой потенциометр 100кОм TSOT23-8



Производитель: Analog Devices, Inc.

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5170BRMZ10

256-позиционный, программируемый два раза, I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5170BRMZ10-RL7

256-позиционный, программируемый два раза, I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5170BRMZ2.5

256-позиционный, программируемый два раза, I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 2.5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5170BRMZ50

256-позиционный, программируемый два раза, I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC, 2-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5171BRJZ10-R2

64-позиционный цифровой потенциометр, программируемый один раз



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5171BRJZ100-R2

64-позиционный цифровой потенциометр, программируемый один раз



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical


Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5171BRJZ5-R7

64-позиционный цифровой потенциометр, программируемый один раз



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5172BRMZ10

256-позиционный цифровой потенциометр, программируемый один раз



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5172BRMZ100

IC DGTL POT DUAL 100K I2C 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5172BRMZ2.5

256-позиционный цифровой потенциометр, программируемый один раз



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 2.5k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5173BRMZ2.5

256-позиционный цифровой потенциометр, программируемый один раз



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 2.5k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: OTP

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5174BRMZ-10

1024-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5175BRMZ-10

1024-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5200BRMZ10

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5200BRMZ10

256-позиционный цифровой потенциометр 10кОм 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.3 V ~ 2.7 V



AD5200BRMZ10-REEL7

IC POT DGTL 10K 256POS 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5200BRMZ50

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V

AD5201BRMZ10

33-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 33

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V




AD5201BRMZ10-REEL7

IC DGTL POT 10K 33POS 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP



AD5203ARZ10

64-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V





AD5204BRUZ10

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD5204BRUZ10

IC POT DGTL QUAD 256POS 24TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/B°C Typical


Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.3 V ~ 2.7 V

AD5204BRUZ10-REEL7

Цифровой потенциометр 4-х канальный 256-позиционный 10кОм



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/B°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.3 V ~ 2.7 V



AD5204BRUZ100

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5204BRUZ50

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5204BRZ10

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5204BRZ100

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 700 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5206BRZ10

256-позиционный шестиканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD5206BRZ10-REEL

IC DGTL POT 256POS 10K 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

AD5206BRZ100

256-позиционный шестиканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 6

Температурный коэффициент: 700 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5206BRZ50

256-позиционный шестиканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD5206BRZ50

Цифровой потенциометр 256 позиций 50 кОм 24-SOIC W

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD5207BRUZ10-RL7

256-позиционный двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.2 V ~ 2.7 V

AD5207BRUZ100

256-позиционный двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.2 V ~ 2.7 V

AD5207BRUZ50

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.2 V ~ 2.7 V



AD5207BRUZ50-RL7

Потенциометр цифровой 50кОм 256 шагов линейный автомобильного применения 14-Pin TSSOP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5220BNZ10

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP

AD5220BNZ10

IC POT DGTL 10K 128POS 8-DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5220BNZ100

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5220BRMZ10

IC POT DGTL SGL 128POS 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

AD5220BRMZ100

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5220BRZ10

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5220BRZ10-REEL7

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5220BRZ100

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5220BRZ50

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 800 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5222BRUZ10

128-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: -35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5222BRZ10

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: -35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial (Chip Select, Increment, U

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V

AD5227BUJZ10-R2

64-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire Serial (Chip Select, Up/Down)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5228BUJZ10-RL7

32-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8

Число ступеней: 32

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 2-Wire Pushbutton

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5231BRUZ10

1024-позиционный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5231BRUZ10-REEL7

1024-позиционный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5231BRUZ100


1024-позиционный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

AD5231BRUZ100

1024-позиционный цифровой потенциометр 100кОм шина SPI 16-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5231BRUZ100-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5231BRUZ50

1024-позиционный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5231BRUZ50-REEL7

1024-позиционный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5232BRUZ10

IC DGTL POT DUAL 256POS 16-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.25 V ~ 2.75 V

AD5232BRUZ50

IC DGTL POT 256POS 50K 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 600 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.25 V ~ 2.75 V



AD5235BRUZ25

1024-позиционный двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5235BRUZ25-RL7

1024-позиционный двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 25k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V



AD5235BRUZ250

1024-позиционный двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5235BRUZ250-R7

1024-позиционный двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 250k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5241BRUZ10

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V

AD5241BRUZ10-R7

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V

AD5241BRUZ100

IC DGTL POT 256POS 100K 14TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.3 V ~ 2.7 V

AD5241BRZ10

8-разрядный цифровой потенциометр, I2C-совместимый, 10кОм



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V



AD5241BRZ10-RL7

8-разрядный цифровой потенциометр, I2C-совместимый, 10кОм

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5241BRZ100

8-разрядный цифровой потенциометр, I2C-совместимый, 100кОм

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5241BRZ1M

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1M

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5242BRUZ100

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5242BRUZ100

IC POT DGTL DUAL 256POS 16-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5242BRUZ100-RL7

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5242BRUZ1M

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1M

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5242BRUZ1M-REEL7

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1M

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5242BRZ10

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5242BRZ10-REEL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5242BRZ100

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5242BRZ100-REEL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5242BRZ1M

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1M

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.3 V ~ 2.7 V



AD5243BRMZ10

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5243BRMZ10-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: I2C

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5243BRMZ100

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: I2C

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5243BRMZ100-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5243BRMZ2.5

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5243BRMZ2.5-RL7

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр 2.5кОм 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

AD5245BRJZ10-RL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V




AD5245BRJZ100-R2

IC DGTL POT 256POS SOT-23-8 T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5245BRJZ100-R2

Цифровой потенциометр, 100кОм, I2C, 256POS [SOT-23-8]

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5245BRJZ100-RL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5245BRJZ5-RL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5245BRJZ5-RL7

Цифровой потенциометр 256 позиционный 5.5В 5кОм

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5245BRJZ50-R2

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5246BKSZ5-RL7

128-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

AD5246BKSZ50-RL7

128-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5247BKSZ10-2RL7

128-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: I2C

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5247BKSZ10-RL7

IC POT DGTL 10K 128POS SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: I2C

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5247BKSZ100-RL7

128-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 45 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5248BRMZ100

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5248BRMZ100-RL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5248BRMZ2.5

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5248BRMZ2.5

IC DGTL POT DUAL 2.5K I2C 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 2.5k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD5248BRMZ2.5-RL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5248BRMZ50

IC DGTL POT DUAL 50K I2C 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5252BRUZ1

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

AD5252BRUZ1

IC DGTL POT DUAL 1K I2C 14-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, V_B±2.25 V ~ 2.75 V





AD5252BRUZ1-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

AD5252BRUZ10

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.25 V ~ 2.75 V



AD5252BRUZ10-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.25 V ~ 2.75 V



AD5252BRUZ100

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5252BRUZ100-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5252BRUZ50

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5252BRUZ50-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5253BRUZ10

64-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

AD5253BRUZ10

IC DGTL POT 64P 10K QUAD 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, V_B±2.25 V ~ 2.75 V

AD5253BRUZ10-RL7

64-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5253BRUZ50

64-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.25 V ~ 2.75 V

AD5253BRUZ50-RL7

64-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5254BRUZ1

IC DGTL POT QUAD 1K I2C 20-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical


Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.25 V ~ 2.75 V

AD5254BRUZ10

256-позиционный цифровой потенциометр счетверенный 10кОм шина I2C 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.25 V ~ 2.75 V



AD5254BRUZ10

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD5254BRUZ10-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD5254BRUZ100

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD5254BRUZ100-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

AD5254BRUZ50

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.25 V ~ 2.75 V



AD5254BRUZ50-RL7

256-позиционный I2C-совместимый двухканальный цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 650 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V





AD5258BRMZ1

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5258BRMZ1-R7

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5258BRMZ10

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 200 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5258BRMZ10-R7

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 200 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5258BRMZ100

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 200 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5258BRMZ100-R7

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 200 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5258BRMZ50

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 200 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5258BRMZ50-R7

64-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 64

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 200 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5259BRMZ10

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V

AD5259BRMZ10-R7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V

AD5259BRMZ100

IC DGTL POT 100K 256POS 10-MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V

AD5259BRMZ100

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5259BRMZ100-R7

IC POT DGTL 100K 256POS 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V



AD5259BRMZ100-R7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5259BRMZ5

IC POT DGTL 5K 256POS 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5259BRMZ5

IC POT DGTL 5K 256POS 10-MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 5k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V

AD5259BRMZ50

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V

AD5259BRMZ50-R7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.3 V

AD5260BRUZ20

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ±4.5 V ~ 5.5 V

AD5260BRUZ20-RL7

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5260BRUZ200

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5260BRUZ200-RL7

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5

AD5260BRUZ50

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5262BRUZ20

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5262BRUZ20-RL7

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5262BRUZ200

Цифровой потенциометр 200кОм 256TP [TSSOP-16]



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5262BRUZ50

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5262BRUZ50-RL7

256-позиционный SPI-совместимый двухканальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5

AD5263BRUZ20

Цифровой потенциометр x4, 20кОм, 8бит, 256позиций, I2C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI (Chip Select, Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ±4.5 V ~ 7.5 V

AD5263BRUZ20-REEL7

Цифровой потенциометр x4, 20кОм, 8бит, 256позиций, I2C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

AD5263BRUZ200

256-позиционный цифровой потенциометр с возможностью выбора контактов SPI / I2C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI (Chip Select, Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 7.5 V

AD5263BRUZ200-R7

256-позиционный цифровой потенциометр с возможностью выбора контактов SPI / I2C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Chip Select, Device Address, Up/Do

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5

AD5263BRUZ50

256-позиционный цифровой потенциометр с возможностью выбора контактов SPI / I2C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI (Chip Select, Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, 5 V ~ 15 V

AD5263BRUZ50-REEL7

256-позиционный цифровой потенциометр с возможностью выбора контактов SPI / I2C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical


Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC, SPI (Chip Select, Device Address)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, 5 V ~ 15 V

AD5270BCPZ-20-RL7

1024-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр 20кОм



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSP10-(2.01x1.37)

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, B±2.5 V ~ 2.75 V

AD5270BRMZ-100

1024-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.5 V ~ 2.75 V

AD5270BRMZ-100-RL7

1024-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5270BRMZ-20

1024-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5270BRMZ-20-RL7

1024-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5270BRMZ-50

1024-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5271BRMZ-100

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5271BRMZ-20

256-позиционный SPI-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5272BRMZ-100

1024-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5272BRMZ-100-RL7

1024-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5272BRMZ-50

1024-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5272BRMZ-50-RL7

1024-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5274BRMZ-20

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V ~ 2.75 V

AD5274BRMZ-20-RL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 5 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: IBIC

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD5280BRUZ20

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V

AD5280BRUZ20-REEL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V



AD5280BRUZ200-R7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V



AD5280BRUZ200-R7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 200k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V



AD5280BRUZ50

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5280BRUZ50-REEL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5282BRUZ20

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 5.5 V



AD5282BRUZ20-REEL7

256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V

AD5282BRUZ50

256-позиционный цифровой потенциометр 10кОм линейный автомобильного применения



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 30 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: IBIC (Device Address)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 16.5 V, B±4.5 V ~ 5.5 V

AD5290YRMZ10

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 30 V, ±4.5 V ~ 15 V

AD5290YRMZ10-R7

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 30 V, ± 4.5 V ~ 15 V



AD5290YRMZ100

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 30 V, ± 4.5 V ~ 15 V



AD5290YRMZ100-R7

256-позиционный цифровой потенциометр 100кОм 10-MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 30 V

AD5290YRMZ50

256-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 30 V, ± 4.5 V ~ 15 V

AD5290YRMZ50-R7

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 30 V, ± 4.5 V ~ 15 V



AD5291BRUZ-20

256-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5292BRUZ-100-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр 100кОм 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ± 9 V ~ 16.5 V



AD5292BRUZ-20

1024-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ± 9 V ~ 16.5 V

AD5292BRUZ-20-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ± 9 V ~ 16.5 V



AD5292BRUZ-50

1024-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ±9 V ~ 16.5 V



AD5292BRUZ-50-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Non-Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ±9 V ~ 16.5 V



AD5293BRUZ-100

1024-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5293BRUZ-100-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

AD5293BRUZ-20

1024-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ±9 V ~ 16.5 V



AD5293BRUZ-20-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 20k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ±9 V ~ 16.5 V



AD5293BRUZ-50

1024-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V, ± 9 V ~ 16.5 V

AD5293BRUZ-50-RL7

1024-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 1024

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 35 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire Serial

Напряжение питания: 9 V ~ 33 V

AD7376ARUZ10

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

AD7376ARUZ10-R7

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

AD7376ARUZ100

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

AD7376ARUZ50

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

AD7376ARUZ50-REEL7

128-позиционный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V



AD7376ARWZ10

Цифровой потенциометр 10кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°C, Уп=4.5...28В или $\pm 4.5... \pm 16.5$ В, -40...+85°C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

AD7376ARWZ10

Цифровой потенциометр 10кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°C, Уп=4.5...28В или $\pm 4.5... \pm 16.5$ В, -40...+85°C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

AD7376ARWZ10-RL

Цифровой потенциометр 10кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°C, Uп=4.5...28В или $\pm 4.5 \dots \pm 16.5$ В, -40...+85°C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V

AD7376ARWZ100

Цифровой потенциометр 100кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°C, 125кГц, 14нВ/ВГц, I_п=770мкА, U_п=4.5...28В или ±4.5...±16.5В, -40...+85°C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ±4.5 V ~ 16.5 V

AD7376ARWZ50

Цифровой потенциометр 50кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°C, 125кГц, 14нВ/ВГц, I_п=770мкА, U_п=4.5...28В или ±4.5...±16.5В, -40...+85°C



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Число ступеней: 128

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 300 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 4.5 V ~ 33 V, ±4.5 V ~ 16.5 V



AD8400AR100-REEL

Digital Potentiometers 100K 8BIT 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

AD8400ARZ1

8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8400ARZ1-REEL

8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD8400ARZ10

8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8400ARZ10-REEL

8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8400ARZ100

8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8400ARZ100-REEL

8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8400ARZ50

8-битный цифровой потенциометр 50кОм

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 1

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V




AD8400ARZ50-REEL

8-битный цифровой потенциометр 50кОм

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD8402ANZ10

Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: SPI, 3-Wire Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD8402ARUZ10

Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD8402ARUZ100

Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD8402ARUZ50

Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD8402ARZ1

Цифровой потенциометр x2 1кОм, -40°C - +85°C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8402ARZ10

Цифровой потенциометр x2 10кОм, -40°C - +85°C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8402ARZ10-REEL

Цифровой потенциометр x2 10кОм, -40°C - +85°C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14





AD8402ARZ100

Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8402ARZ100-REEL

Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V

AD8402ARZ50

2-канальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 2

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 3-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8402ARZ50-REEL

2-канальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

AD8403ARUZ1

4-канальный цифровой потенциометр



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8403ARUZ10

4-канальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 10k


Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8403ARUZ100

Потенциометр цифровой счетверенный 100кОм 24-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24



AD8403ARZ1

4-канальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 1k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8403ARZ10

4-канальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

AD8403ARZ100

4-канальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 100k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V



AD8403ARZ50

4-канальный цифровой потенциометр

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Число ступеней: 256

Полное сопротивление: 50k

Количество потенциометров: 4

Температурный коэффициент: 500 ppm/°C Typical

Тип памяти: Volatile

Интерфейс управления: 4-Wire SPI (Chip Select)

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V





ADN2850BCPZ25-RL7

IC DGTL RHEO DL 25K 9BIT16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-VQ (5x5)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agu@nt-rt.ru || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>